



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



Hidrolock® Repelente repelente de agua de alta duración



Descripción

Actualización: Sep/2013

Hidrolock® Repelente es un producto formulado para tener un desempeño muy superior a los repelentes de agua convencionales. Sus ingredientes de bajo peso y tamaño molecular facilitan la penetración profunda en los sustratos, lo que brinda una mayor efectividad y una protección más duradera, sin afectar la transpiración natural de los materiales.

Materiales

Para tratar concreto, tabicón, ladrillo, yeso, tablaroca, morteros, piedra, cantera, etc.

Usos y aplicaciones

Protección hidrorepelente en fachadas y muros de ladrillo decorativo, piedra artificial y natural, canteras, acabados minerales y en general cualquier material de los utilizados comúnmente en la construcción.

Ventajas

- ✓ Mínimo 10 años de duración.
- ✓ Rapidez y facilidad de aplicación. No requiere dejar secar para aplicar una segunda mano.
- ✓ Efecto repelente. El agua no logra mojar el sustrato.
- ✓ Previene el ensuciamiento de las fachadas. No permite la fijación del smog.
- ✓ Mantiene la transpiración natural de los muros y fachadas.
- ✓ No es atacada por hongos, moho, algas, etc.
- ✓ Evita la formación de humedades internas de procedencia externa.
- ✓ Evita la aparición de eflorescencias y salitre.
- ✓ No entona ni oscurece los materiales. Acabado totalmente natural.
- ✓ Prolonga la vida y el óptimo aspecto de los materiales.
- ✓ Gran resistencia a la alcalinidad.

Especificaciones

Naturaleza	Siloxanos modificados y disolventes
Aplicación	Brocha, Cepillo de cerdas suaves, Aspersión (baja presión)
Temperatura de aplicación	de +10 a +30 °C
Tiempo de secado superficial	< 1 hora
*Rendimiento	Aproximadamente 3 a 5 m ² por litro

*Los rendimientos dependen directamente de la porosidad y el poder absorbente de los materiales.

Precauciones

Producto inflamable. Nocivo por ingestión e inhalación. Manténgase fuera del alcance de los niños. Protéjase de chispas, flamas y otras fuentes de ignición. Agite el producto antes de usarlo. Una vez vaciado el volumen que va a requerir cierre perfectamente el envase. Realice una prueba en una pequeña parte del sustrato para corroborar que el **Hidrolock® Repelente** no altere la apariencia del material en particular. No se diluya ni se mezcle con otros productos. No es conveniente aplicar el producto cuando los rayos del sol estén directamente sobre la superficie, ni cuando la temperatura ambiente sea mayor a 30 °C.

Instrucciones

1. **Preparación de la superficie:** Las superficies deberán estar **completamente secas** y limpias de polvo, grasa, aceite, partículas mal adheridas o cualquier otro contaminante.
2. **Aplicación del producto:** aplique el producto impregnando la superficie hasta saturarla. En caso de materiales muy absorbentes donde sea necesario aplicar una segunda mano, ésta debe de realizarse **antes** de que la primera seque, es decir, húmedo sobre húmedo. Por lo tanto la segunda mano deberá realizarse justo al terminar la primera, o bien, la labor puede ser ejecutada por dos personas, una aplicando la primera mano y la otra aplicando la segunda enseguida.

Almacenamiento y vida de anaquel

El producto tiene una vida de anaquel de 1 año siempre que se almacene en un lugar fresco y protegido de las heladas, sin exponerlo a altas temperaturas.

Presentación

Hidrolock® Repelente se presenta en envases metálicos de 19l., 4 l. y 1 l.

NOTA Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea Hidrolock®

-Hidrolock® Imper Elástico	-Hidrolock® Imper	-Hidrolock® Sellafugas 1 Minuto
-Hidrolock® Pintura Mineral	-Hidrolock® Mortero	-Hidrolock® Aditivo Acrílico
-Hidrolock® Sella Concreto	-Hidrolock® Antisalitre	-Hidrolock® Banda
-Hidrolock® Primer	-Hidrolock® Imper Final	-Hidrolock® Repelente Negro

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2014.03.15



Industrias Presto, S.A. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51