



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



Hidrolock® Removedor de Graffiti Gel removedor para superficies lisas



Descripción

Actualización: Feb/2016

Hidrolock® Removedor de Graffiti (S. Lisas) es un gel formulado a base de una mezcla equilibrada de solventes y diluyentes, exenta de cloruro de metileno y otros solventes peligrosos, especialmente diseñada para la eliminación de pintura y graffitis.

Materiales

Mármol, granito, piedra pulida, superficies metálicas pintadas y no pintadas, materiales plásticos, señales urbanas y de tráfico, etc.

Usos y aplicaciones

Hidrolock® Removedor de Graffiti (S. Lisas) se utiliza para remover graffitis y pinturas de muros, fachadas y elementos lisos no absorbentes realizados con aerosoles, rotuladores, pinceles, etc.

Ventajas

- ✓ Alta eficacia
- ✓ Seguridad de empleo
- ✓ Alto punto de inflamación (cercano a 100 °C)
- ✓ Puede aplicarse sobre superficies verticales
- ✓ No se escurre
- ✓ No contiene cloruro de metileno

Especificaciones

Composición:	Mezcla de solventes y diluyentes
Aspecto:	Gel claro
Punto de inflamación:	aprox 100 °C
Temperatura de aplicación recomendada:	15-25 °C
Tiempo de contacto:	5 minutos

Precauciones

En el uso y aplicación de **Hidrolock® Removedor de Graffiti (S. Lisas)** deben de respetarse las normas de seguridad en el manejo de productos químicos, siendo recomendable el empleo de guantes de protección adecuados y lentes de seguridad en caso de posibles salpicaduras. Producto clasificado como irritante. Irrita los ojos y la piel. Evítese el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y solicite ayuda médica.

Instrucciones

Hidrolock® Removedor de Graffiti (S. Lisas) viene listo para usarse.

1. Aplicar una cantidad suficiente con brocha o rodillo resistentes a solventes sobre el graffiti que se se desea eliminar.
2. Dejar que el removedor actúe sobre la pintada o graffiti durante 5 minutos, para de esta forma poder ablandarla en lo posible. Evitar mediante papel o trapos que la pintura pueda chorrear sobre lugares no pintados.
3. Transcurrido el tiempo de contacto, pasar trapo húmedo para retirar el graffiti.

Con graffitis muy antiguos o pinturas muy especiales será necesario cepillar la zona a limpiar, con la ayuda de un cepillo de raíces o de cerdas fuertes de material plástico resistente, acompañando al cepillado de pulverizaciones de **Hidrolock® Removedor de Graffiti (S. Lisas)** sobre la zona que se está limpiando, hasta conseguir la eliminación total del graffiti.

4. Enjuagar finalmente con abundante agua a presión, preferiblemente caliente, cepillando de nuevo, si fuese necesario.

En las limpiezas sobre superficies de materiales plásticos se recomienda hacer una pequeña prueba para verificar la compatibilidad del removedor con el tipo de sustrato plástico que se quiere limpiar. En general las dificultades para la eliminación de graffitis aumentan cuando se trata de eliminar pinturas antiguas, para esos casos se recomienda repetir la operación varias veces. Para superficies porosas y rugosas utilice **Hidrolock® Removedor de Graffiti (S. Porosas)**

Almacenamiento y vida de anaquel

2 años en lugares frescos y secos. Almacenar protegido del frío y de los rayos directos del sol.

Presentación

Tarro de 1 kg.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea Hidrolock®

- | | | |
|-----------------------------------|--|--|
| -Hidrolock® Imper | -Hidrolock® Imper Elástico | -Hidrolock® Imper Térmico |
| -Hidrolock® Mortero | -Hidrolock® Sellafugas 1 Min | -Hidrolock® Primer PU |
| -Hidrolock® Aditivo Acrílico | -Hidrolock® Repelente | -Hidrolock® Pintura Mineral |
| -Hidrolock® Sella Concreto | -Hidrolock® Banda Integral | -Hidrolock® Imper Final |
| -Hidrolock® Antisalitre | -Hidrolock® Primer | -Hidrolock® Repelente Negro |
| -Hidrolock® Protector de Graffiti | -Hidrolock® Primer Anti Graffiti (Lisas) | -Hidrolock® Imper PU Transparente |
| -Hidrolock® Limpiador de Graffiti | | -Hidrolock® Primer Anti Graffiti (porosas) |

Aprende más en

www.youtube.com/indpresto

Visítanos en

www.ipresto.net

Síguenos en

Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2017.03.14

**Industrias Presto, S.A. de C.V.**

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51