



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



Hidrolock® Removedor de Graffiti

Gel removedor para superficies porosas



Descripción

Actualización: Feb/2016

Hidrolock® Removedor de Graffiti (S. Porosas) es gel viscoso libre de compuestos clorados, diseñado para aplicaciones sobre superficies verticales y también para horizontales. Por su especial composición elimina todo tipo de pinturas y graffitis aplicados sobre cualquier superficie porosa.

Materiales

Cemento, concreto, madera, cantera, etc.

Usos y aplicaciones

Hidrolock® Removedor de Graffiti (S. Porosas) remueve pinturas y graffitis produciendo un reblandecimiento y posterior formación de ampollas en las pinturas alquídicas, epóxicas, poliuretano, etc. y disolución de pinturas acrílicas, vinílicas, policloropreno, etc.

Ventajas

- ✓ Alta eficacia
- ✓ Seguridad de empleo
- ✓ Puede diluirse con agua
- ✓ Puede aplicarse sobre superficies verticales
- ✓ No se escurre
- ✓ No compuestos clorados

Especificaciones

Composición:	Mezcla de solventes y diluyentes
Aspecto:	Gel claro
Temperatura de aplicación recomendada:	15-25 °C
Tiempo de contacto:	5 minutos

Precauciones

En el uso y aplicación de **Hidrolock® Removedor de Graffiti (S. Porosas)** deben de respetarse las normas de seguridad en el manejo de productos químicos, siendo recomendable el empleo de guantes de protección adecuados y lentes de seguridad en caso de posibles salpicaduras. Producto inflamable. No se exponga a temperaturas elevadas ni a fuentes de ignición. Cuando se emplee el producto en lugares cerrados o con mala ventilación es necesario disponer de ventilación forzada para evitar la acumulación de vapores del producto.

Instrucciones

Hidrolock® Removedor de Graffiti (S. Porosas) viene listo para usarse, pero también puede ser diluido en agua en el momento de la aplicación. La dilución reducirá la viscosidad del producto y puede escurrirse si se aplica en superficies verticales. Dependiendo del tipo y espesores de la capa de pintura, pueden eliminarse capas de pintura hasta con una dilución en agua del 50%. Para pinturas de formación de película por reacción química (epoxis, poliuretanos) se recomienda la aplicación del producto sin diluir. En capas de pinturas acrílicas, esmaltes sintéticos, policloroprenos, vinílicas, se recomienda hacer pruebas para obtener la dilución adecuada.

Aplicar sobre la superficie a remover una capa uniforme de 1-2 mm de **Hidrolock® Removedor de Graffiti (S. Porosas)** mediante brocha o rodillo de material resistente al producto y dejar actuar entre 5 minutos y varias horas en función del tipo de pintura, espesor y de la temperatura ambiente (a temperaturas más bajas, los tiempos necesarios de actuación aumentan). Se producirá un reblandecimiento y ampollamiento de la pintura, o una disolución de la misma pudiendo ser retirada con espátulas o agua a presión.

En algunos casos en que el espesor de la capa de pintura a eliminar sea grueso, se deberá repetir el tratamiento hasta total eliminación. Para superficies lisas o pulidas utilice **Hidrolock® Removedor de Graffiti (S. Lisas)**

Almacenamiento y vida de anaquel

2 años en lugares frescos y secos. Almacenar protegido del frío y de los rayos directos del sol.

Presentación

Garrafa de 1 kg.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea Hidrolock®

-Hidrolock® Imper	-Hidrolock® Imper Elástico	-Hidrolock® Imper Térmico
-Hidrolock® Mortero	-Hidrolock® Sellafugas 1 Min	-Hidrolock® Primer PU
-Hidrolock® Aditivo Acrílico	-Hidrolock® Repelente	-Hidrolock® Pintura Mineral
-Hidrolock® Sella Concreto	-Hidrolock® Banda Integral	-Hidrolock® Imper Final
-Hidrolock® Antisalitre	-Hidrolock® Primer	-Hidrolock® Repelente Negro
-Hidrolock® Protector de Grafitti	-Hidrolock® Primer Anti Grafitti (Lisas)	-Hidrolock® Imper PU Transparente
-Hidrolock® Limpiador de Grafitti	-Hidrolock® Removedor Grafitti (Lisas)	-Hidrolock® Primer Anti Grafitti (Porosas)

Aprende más en

www.youtube.com/indpresto

Visítanos en

www.ipresto.net

Síguenos en

Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2017.03.14

**Industrias Presto, S.A. de C.V.**

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51