



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



Hidrolock® Primer Anti Graffiti

Primario sellador para materiales porosos



Descripción

Actualización: Feb/2016

Hidrolock® Primer Anti Graffiti (S. Porosas) es un primario sellador transparente necesario para la posterior aplicación de nuestro **Hidrolock® Protector Anti Graffiti**.

Materiales

Superficies porosas de mortero, concreto, yeso, piedra artificial, cantera, etc.

Usos y aplicaciones

Hidrolock® Primer Anti Graffiti (S. Porosas) se utiliza como primario para evitar la entonación de las superficies porosas, cuando se va a aplicar **Hidrolock® Protector Anti Graffiti**.

Ventajas

- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Gran rendimiento
- ✓ Secado rápido
- ✓ Transparente
- ✓ No entona las superficies

Especificaciones

Aspecto:	Blanquecino lechoso.
Película formada:	Transparente.
Tiempos de secado al tacto:	30 minutos (a 22° C y 55% HR).
Repintado:	24 horas para Hidrolock® Protector Anti Graffiti
Aplicación:	Brocha, rodillo, aspersión.
Densidad:	1.02 ± 0.01 g/ml
Rendimiento teórico:	7 m ² /l. a 35 micras de espesor de película seca.

El rendimiento dependerá de la rugosidad y porosidad del material, condiciones de aplicación, etc.

Precauciones

Ante la gran variedad de materiales, es conveniente realizar una prueba para comprobar la idoneidad del tratamiento. No aplicar con temperaturas inferiores a 10° C ni con humedad relativa superior al 85%. Respetar los intervalos mínimos de repintado del producto antes de aplicar **Hidrolock® Protector Anti Graffiti**. No diluir el producto con ningún solvente. No se recomienda la aplicación del producto sobre superficies lisas sin porosidad.

Instrucciones

1. Preparación de la superficie:

Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, restos de desencofrantes, lechada, aceite, polvo o cualquier otro contaminante. Las superficies sin porosidad deben desbastarse por medios mecánicos o por ataque químico, enjuagando posteriormente con agua para eliminar todo resto de producto y dejando secar.

2. Preparación y aplicación del producto:

Aplicar una capa mediante brocha, rodillo o spray, cubriendo bien la superficie. Dejar secar durante 24 horas como mínimo, antes de aplicar **Hidrolock® Protector Anti Graffiti**.

Almacenamiento y vida de anaquel

Los envases originales sin abrir se conservan 1 año en lugares frescos y secos. Almacenar protegido del frío y de los rayos directos del sol.

Presentación

El producto se presenta en cubetas de plástico de 4 y 19 litros. Conservar a temperaturas entre 5 y 30°C, en lugares protegidos de las heladas.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea Hidrolock®

-Hidrolock® Imper	-Hidrolock® Imper Elástico	-Hidrolock® Imper Térmico
-Hidrolock® Mortero	-Hidrolock® Sellafugas 1 Min	-Hidrolock® Primer PU
-Hidrolock® Aditivo Acrílico	-Hidrolock® Repelente	-Hidrolock® Pintura Mineral
-Hidrolock® Sella Concreto	-Hidrolock® Banda Integral	-Hidrolock® Imper Final
-Hidrolock® Antisalitre	-Hidrolock® Primer	-Hidrolock® Repelente Negro
-Hidrolock® Primer Anti Graffiti (Lisas)	-Hidrolock® Protector Anti Graffiti	-Hidrolock® Imper PU Transparente
-Hidrolock® Removedor Graffiti (Lisas)	-Hidrolock® Removedor Graffiti (Porosas)	-Hidrolock® Limpiador de Graffiti

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2017.03.14



Industrias Presto, S.A. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51